



TEKNIT



MONARCH BLUE
002



SMOKE
003



CAPPUCCINO
007



DARK CRIMSON
010



BLACK
001

Guaranteed Quality

Approved fabrics have been tested by ergoCentric for quality, durability and ergonomic function when used on ergoCentric chairs.

When you choose an ergoCentric Approved Fabric, you enhance the ergonomic function of your chair.

ergoCentric Approved Fabrics are:

- Always in stock
- Shipped in 10 business days or less*
- Guaranteed for 10 years

Qualité garantie

La qualité, la durabilité et l'aspect ergonomique des tissus ont été mis à l'épreuve sur des fauteuils ergoCentric.

En choisissant un textile approuvé par ergoCentric, vous rehaussez l'aspect ergonomique de votre chaise.

Les tissus approuvés par ergoCentric sont :

- Toujours en stock
- Expédiés en 10 jours ouvrables ou moins*
- Garantis pendant 10 ans

Calidad garantizada

Las tapicerías aprobadas han sido seleccionadas por ergoCentric por su calidad, durabilidad y ergonomía, cuando se utilizan en sillas ergoCentric.

Cuando elige la tapicería aprobada ergoCentric, usted mejora la función ergonómica de su silla.

Las tapicerías aprobadas por ergoCentric:

- Están siempre disponibles
- Se envían en 10 días hábiles o menos*
- Están garantizadas por 10 años

* All chairs ship in 10 business days or less; however, delivery time may be affected when choosing non-approved fabrics.

Tous les fauteuils sont expédiés en 10 jours ouvrables ou moins; toutefois, les délais de livraison peuvent être affectés si des tissus non approuvés sont choisis.
Todas las sillas se envían en 10 días hábiles o menos; sin embargo, el tiempo de entrega puede verse afectado cuando se eligen tapicerías no aprobadas.

SPECIFICATIONS

Main use	Upholstery
Repeat	None
Content	100% polypropylene
Width	Sold in specific dimensions
Weight	15.3 ± 0.5 oz./yd. ²

PERFORMANCES

A Abrasion resistance	250,000 double rubs-wire screen
------------------------------	---------------------------------

★ Pilling resistance	Class 4 min.
----------------------	--------------

☀ Colorfastness to light	Grade 4 min. at 40 hours
--------------------------	--------------------------

Colorfastness to crocking	Dry = Class 4 min. Wet = Class 3 min.
---------------------------	--

Colorfastness to water	Staining = Class 3 min. Color change = Class 4 min.
------------------------	--

Breaking strength	150 lbf. min. machine direction and cross direction
-------------------	---

Tear strength	25 lbf. min. machine direction and cross direction
---------------	--

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
---------------	---------

🔥 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
---	------

UFAC	Class 1
------	---------

CLEANING

Standard care label W-S: Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam.

WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS

Usages	Recouvrement en tricot
Répétition	Aucun
Composition	100% polypropylene
Largeur	Vendu dans des dimensions spécifiques
Poids	15.3 ± 0.5 onces/verge linéaire

PROPRIÉTÉS

A Résistance à l'abrasion	250,000 doubles frottements fil métallique
----------------------------------	--

★ Résistance au peluchage	Classe 4 min.
---------------------------	---------------

☀ Résistance à la lumière	40 heures classe 4 min.
---------------------------	-------------------------

Résistance au dégorgeement	Classe 4 min. sec Classe 3 min. humide
----------------------------	---

Résistance de la couleur à l'eau	Contre les taches = classe 3 min. Contre le changement de teinte = classe 4 min.
----------------------------------	---

Résistance à la rupture	150 lbf. min. machine direction et cross direction
-------------------------	--

Résistance à la déchirure	25 lbf. min. machine direction et cross direction
---------------------------	---

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
---------------	----------

🔥 État de la Californie Technique 117 : 2013 Section 1	Conforme
--	----------

UFAC	Classe 1
------	----------

NETTOYAGE

Standard de nettoyage W-S: nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut être nettoyé avec une solution d'eau de javel à 10%. Bien rincer après le nettoyage.

GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES

Uso principal	Tapicería
Repetición	Ninguna
Contenido	100% polipropileno
Ancho	Vendido en dimensiones específicas
Peso	15.3 ± 0.5 oz./yd. ²

PROPIEDADES

A Resistencia a la abrasión	250.000 frotados dobles usando tela metálica
------------------------------------	--

★ Resistencia a la perforación	Clase 4 min.
--------------------------------	--------------

☀ Resistencia del color a la luz	40 horas Clase 4 min.
----------------------------------	-----------------------

Resistencia del color a la cocción	Clase 4 – seco min. Clase 3 – húmedo min.
------------------------------------	--

Resistencia del color al agua	Manchas = clase 3 min. Cambio de color = clase 4 min.
-------------------------------	--

Resistencia a la rotura	150 lbf. min. en dirección de la máquina y dirección transversal
-------------------------	--

Resistencia al desgarramiento	25 lbf. min. en dirección de la máquina y dirección transversal
-------------------------------	---

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
---------------	---------

🔥 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
---	------

UFAC	Clase 1
------	---------

LIMPIEZA

Etiqueta de cuidado estándar W-S: La tela puede limpiarse con disolventes suaves y libres de agua, o con agentes de limpieza a base de agua o espuma.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.